

Electrique

	Monophasé	Triphasé
Tension et courant	230V AC - 16 à 64A	400V AC - 16 à 64A
Fréquence	45 - 65 Hz	
Alimentation	1x3G ou 2x3G (selon les options)	1x5G ou 2x5G (selon les options)
Bornier de raccordement	16 à 25 mm ² (35mm ² en option). Compatibilité électro-chimique uniquement avec des câbles en cuivre. Ne pas raccorder avec des câbles cuivre-alu.	
Protections électriques	Disjoncteurs 40A courbe C + Inter différentiels 30 mA type (option)	
Régime de distribution	TN	
Puissance de charge	3,7 à 7,4 kW ou 2 x 7,4 kW	11 à 22 kW ou 2x22 kW

Communication

Raccordement réseau	RJ45 ou Modem 3/4G
Protocole de communication	Open Charge Point Protocol (OCPP) 1.6 JSON, OCPP 2.0.1 Ready - ISO 15-118

Equipements

Compteur	Compteur certifié MID (un compteur par point de charge)
Voyant de charge	Bandeau lumineux d'état de charge (LED 3 couleurs)
RFID	ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693
Fonctionnalités	Gestion de charge locale, Paiment bancaire, Auto charge, Plug & Charge et V2G Ready

Mécanique

Protections IP et IK	Borne en acier inoxydable IP55/IK10
Plage de température	-25°C à +60°C
Environnements	Taux d'humidité de 0 à 95%, Altitude max : 2500m
Poids	De 40 à 50 kg
Dimensions	715mm x 1550mm x 300mm
Couleur	Métallique Gris RAL 7001, Covering en option

Normes et certifications

CE, NF C 14-100, NF C 15-100, NF 62196-2, NF C 62196-3, NF C EN 61851-1, IEC 61439-7, IEC 62311, IEC 62477-1