Caractéristiques techniques

Entrée et sortie

Fréquence	45Hz ~ 60Hz
Tension et courant AC	230V AC - 16A à 32A
Alimentation	1x3G
Bornier de raccordement	16 à 25 mm². Compatibilité électro-chimique uniquement avec des câbles en cuivre. Ne pas raccorder avec des câbles cuivre-alu.
Régime de distribution	TT, TN-S, TN-C-S, IT (réseau Monophasé uniquement autorisé, réseau Triphasé 400V interdit)
Sortie Max T2S	3.7 kW à 7.4 kW
Sortie Max E/F	2.3 kW

Protections électriques intégrées

Interrupteur différentiel	Interrupteur différentiel 40A Type B 30mA
Disjoncteur magnétothermique	40A courbe C
Parafoudre	Parafoudre Type 2 recommandé en amont de l'installation

Fonctions et interface

IHM	Voyant lumineux d'état de charge (LED 3 couleurs)
RFID	ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693
Sélecteur	Sélecteur deux positions : Marche forcée et Heures creuses

Mécanique et environnement

Plage de température	-25°C à 60°C
Humidité	≤95% HR, sans condensation
Altitude	2500m
Méthode de refroidissement	Refroidissement par air
Dimensions (L x P x H)	420 mm x 180 mm x 620 mm
Poids	23 kg
Indices de protection	IP55/IK10

Normes et certifications

Normes et certifications	CE, NF C 15-100, NF 62196-2, NF C 62196-3, NF C EN 61851-1, IEC 61439-7, IEC 62311, IEC 62477-1